

Fresas geradoras para engrenagens de corrente. DIN 8196
 Para rolos de buchas. DIN 8187, 8188, perfil de referência. DIN 8197
 entrada à direita com chaveta longitudinal.

Hobs for sprockets to DIN 8187,8188 to suit roller and barrel chains DIN 8187, 8188
 basic profile DIN 8197 single start RH with keyway.

HSS (M2) ou HSS-E (Cobalto)

corrente		Fresas				Nº de canais
passo mm	rolo mm	d1 mm	l3 mm	l1 mm	d2 mm	
5,0	3,2	56	32	38	22	12
6,0	4	56	32	38	22	12
8,0	5	63	32	38	27	12
9,525	6,35	70	40	46	27	12
12,7	7,92	80	50	56	32	12
	7,75					
	7,77					
12,7	8,51	80	50	56	32	12
15,875	10,16	90	63	69	32	10
19,05	11,91 12,07	100	82	88	32	10
25,4	15,88	110	102	108	40	10
31,75	19,05	125	127	133	40	10
38,1	22,23	140	140	150	40	10
38,1	25,4	140	140	150	40	10
44,45	25,4	160	160	170	50	9
44,45	27,94	160	160	170	50	9
50,8	28,58	170	180	190	50	9
50,8	29,21	170	180	190	50	9
63,5	39,37	190	225	235	50	9
	39,68					
76,2	47,63	225	280	290	60	9
76,2	48,26	225	280	290	60	9



2301

detalonada
form relieved

