





SUportes para INSERTOS TC

STGC		Torneamento externo								Tipo SP			
Referência para Pedido	Estoque		Referência do Inserto		Dimensões (mm)					* 			
	R	L			H1	B	L1	L2	H2	F1	Parafuso de Fixação	Chave	
STGCR/L1010E11	●	●	TCGT TCMW TCMT	1102	10	10	70	13.5	10	12	TS25	TKY08F	
1212F13	●	●		1303	12	12	80	17.6	12	16	TS3	TKY08F	
1616H16	●	●		16T3	16	16	100	20.7	16	20	TS43	TKY15F	

* Torque de Fixação (N • m) : TS25=1.0, TS3=1.0, TS43=3.5

STFC		Faceamento								Tipo SP			
Referência para Pedido	Estoque		Referência do Inserto		Dimensões (mm)					* 			
	R	L			H1	B	L1	L2	H2	F1	Parafuso de Fixação	Chave	
STFCR/L1010E11	▲	▲	TCGT TCMW TCMT	1102	10	10	70	12.5	10	12	TS25	TKY08F	
1212F13	▲	▲		1303	12	12	80	14.5	12	16	TS3	TKY08F	
1616H13	▲	▲		1303	16	16	100	14.5	16	20	TS3	TKY08F	

(Nota) Quando utilizar insertos com quebra-cavacos esquerdo ou direito, utilize insertos esquerdos para suportes direitos e vice-versa.

* Torque de Fixação (N • m) : TS25=1.0, TS3=1.0

TORNEAMENTO EXTERNO