

SRGC		Torneamento externo, Faceamento, Cópia		Tipo SP		Média**						
						Standard**						
						 (06,08)						
						Figura mostra suporte à direita.**						
Referência para Pedido**	Estoque**		Referência do Inserto**	Dimensões (mm)					**			
	R	L		H1	B	L1	L2	H2			F1	Parafuso de Fixação**
SRGCR/L1616H06	●	●	RCMT	0602	16	16	100	10	16	20	TS25	TKY08F
1616H08	●	●		0803	16	16	100	14.5	16	22	TS3	TKY08F

* Torque de Fixação (N • m) ** TS25=1.0, TS3=1.0

SRDC		Torneamento externo, Cópia		Tipo SP		Média**						
						Standard**						
						 (06,08)						
Referência para Pedido**	Estoque**		Referência do Inserto**	Dimensões (mm)					**			
	R	L		H1	B	L1	L3	H2			F1	Parafuso de Fixação**
SRDCN1616H06	★		RCMT	0602	16	16	100	12	16	8	TS25	TKY08F
1616H08	★			0803	16	16	100	16	16	8	TS3	TKY08F

* Torque de Fixação (N • m) ** TS25=1.0, TS3=1.0

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

	Material**	Dureza**	Tipo da Usinagem**	Quebra-cavacos**	Classe**	Velocidade de Corte (m/min)
P	Aço Médio**	≤180HB	Média**	Standard**	UE6110	205–350
	Aço Carbono, Aço Liga**	180HB–280HB	Média**	Standard**	UE6110	150–260
M	Aço Inoxidável**	≤200HB	Média**	Standard**	US735	70–130

Insertos para SRGC** > A098

Insertos para SRDC** > A098

ACESSÓRIOS** > P001

INFORMAÇÕES TÉCNICAS** > Q001