

SVPC		Faceamento, Cópia		Tipo SP		Acabamento		Média					
						FV (16)		Standard (16)					
						Face Plana (16)							
Referência para Pedido		Referência do Inserto		Dimensões (mm)									
	Estoque	R	L	H1	B	L1	L2	H2	F1	Calço	Pino do Calço	Parafuso de Fixação	Chave
SVPCR/L2020K16	★ ●			20	20	125	30	20	25	SPSVN32	BCP141	TS44	TKY15R
2525M16	★ ★			25	25	150	30	25	32	SPSVN32	BCP141	TS44	TKY15R

* Torque de Fixação (N • m) ** TS44=3.5

TORNEAMENTO EXTERNO

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Material	Dureza	Tipo da Usinagem	Quebra-cavacos	Classe	Velocidade de Corte (m/min)
P Aço Médio	≤180HB	Acabamento	FV	NX3035	205–290
		Média	Standard	UE6110	205–350
Aço Carbono, Aço Liga	180HB–280HB	Acabamento	FV	NX3035	160–225
		Média	Standard	UE6110	150–260
M Aço Inoxidável	≤200HB	Leve	Standard	US735	70–130
K Ferro Fundido Cinzento	Resistência à Tração ≤350MPa	Média	Face Plana	UC5115	130–235

Insertos para SVPC > A110
 Insertos CBN > B046
 ACESSÓRIOS > P001
 INFORMAÇÕES TÉCNICAS > Q001