

## INSERTOS SMT (Rosqueamento)

Referência para Pedido	Si/Cobertura		Passo de Rosca (mm)	Dimensões (mm)		Geometria
	UT120T			Re		
<b>SMTTR16036001</b>	●		1.0—1.5	0.1		
<b>16036002</b>	●		1.75—2.0	0.2		

## INSERTOS SMG (Canal)

Referência para Pedido	Cermet Si/Cobertura			Largura do Canal W <sub>3</sub> (mm)	Dimensões (mm)				Geometria
	NX2525	UT120T	HT110		L <sub>3</sub>	D <sub>1</sub>	S <sub>1</sub>	C	
<b>SMGTR16X2050</b>		●		0.5	1.5	9.525	2	—	
<b>16X2060</b>	●	●	●	0.6	1.5	9.525	2	—	
<b>16X2050C</b>	●	●	●	0.5	1.5	9.525	2	0.05	
<b>16X2060C</b>	●	●	●	0.6	1.5	9.525	2	0.05	
<b>16X2070C</b>	●	●	●	0.7	2	9.525	2	0.05	
<b>16X2075C</b>	●	●	●	0.75	2	9.525	2	0.05	
<b>16X2080C</b>	●	●	●	0.8	2	9.525	2	0.1	
<b>16X2090C</b>	●	●	●	0.9	2	9.525	2	0.1	
<b>16X2095C</b>	●	●	●	0.95	2	9.525	2	0.1	
<b>16X2100C</b>	●	●	●	1	2.5	9.525	2	0.1	
<b>16X2110C</b>	●	●	●	1.1	2.5	9.525	2	0.1	
<b>16X2120C</b>	●	●	●	1.2	2.5	9.525	2	0.1	
<b>16X2130C</b>	●	●	●	1.3	2.5	9.525	2	0.1	