

FSDQC		Insertos DC										Acabamento	Leve	Média	
		Estoque		Referência do Inserto	Dimensões (mm)						Diâmetro Min. de Corte D1 (mm)	Raio da Ponta Standard Re (mm)	Relação l/d Recomendada	Parafuso de Fixação	Chave
		R	L		D4	L1	L2	F1	F2	H1					
		Referência para Pedido													
FSDQC1310R/L-07S	★ ★	DCMT	0702	10	150	20.5	7.6	2.6	9	8	13	0.4	-3.5	TS25	TKY08F
1612R/L-07S	★ ★	DCET DCGT	0702	12	150	22.5	8.6	2.6	11	6	16	0.4	-4	TS25	TKY08F
2016R/L-07S	★ ★	NP-DCMT	0702	16	180	22.5	10.6	2.6	15	5	20	0.4	-5	TS25	TKY08F
2520R/L-11S	★ ★	NP-DCMW	11T3	20	180	26	13.7	3.7	19	7	25	0.8	-5	TS43	TKY15F

* Torque de Fixação (N • m) TS25=1.0, TS43=3.5

FSDQC.E		Haste de Metal Duro com Furo de Refrigeração Insertos DC										Acabamento	Leve	Média	
		Estoque		Referência do Inserto	Dimensões (mm)						Diâmetro Min. de Corte D1 (mm)	Raio da Ponta Standard Re (mm)	Relação l/d Recomendada	Parafuso de Fixação	Chave
		R	L		D4	L1	L2	F1	F2	H1					
		Referência para Pedido													
FSDQC1310R/L-07E	● ●	DCMT	0702	10	162	18.4	7.6	2.6	9	8	13	0.4	-7.5	TS25	TKY08F
1612R/L-07E	● ●	DCET DCGT	0702	12	182	20.2	8.6	2.6	11	6	16	0.4	-8	TS25	TKY08F
2016R/L-07E	● ●	NP-DCMT	0702	16	222	24.2	10.6	2.6	15	5	20	0.4	-8	TS25	TKY08F
2520R/L-11E	● ●	NP-DCMW	11T3	20	254	28.0	13.7	3.7	19	7	25	0.8	-8	TS43	TKY15F

* Torque de Fixação (N • m) TS25=1.0, TS43=3.5

MANDRILAMENTO