








































Machos para Tubo









Macho para Tubo	Norma	Ref.	Tipo de Rosca	Especificação	Diâmetro Standard
      	ANSI	109/A	Cilíndrica NPS	Macho para tubo fabricado em aço rápido retificado, com rosca paralela.	1/8 ~ 2"
		109/F	Cilíndrica NPSF		1/8 ~ 2"

Macho para Tubo	Norma	Ref.	Tipo de Rosca	Especificação	Diâmetro Standard
      	ANSI	108/A	Cônica NPT	Macho para tubo fabricado em aço rápido retificado, com rosca cônica.	1/16 ~ 2"
		108/F	Cônica NPTF		1/16 ~ 2"

Macho para Tubo	Norma	Ref.	Tipo de Rosca	Especificação	Diâmetro Standard
      	BS	109/B	Whitworth Cilíndrica BSP.Pl (Rp)	Macho para tubo fabricado em aço rápido retificado, com rosca paralela.	1/8 ~ 2"

Macho para Tubo	Norma	Ref.	Tipo de Rosca	Especificação	Diâmetro Standard
       	ANSI	109/A	Cilíndrica NPS	Macho para tubo fabricado em aço rápido retificado, com rosca paralela. Com cobertura de TiN.	1/8 ~ 2"
		109/F	Cilíndrica NPSF		1/8 ~ 2"

Macho para Tubo	Norma	Ref.	Tipo de Rosca	Especificação	Diâmetro Standard
       	ANSI	108/A	Cônica NPT	Macho para tubo fabricado em aço rápido retificado, com rosca cônica. Com cobertura de TiN.	1/16 ~ 2"
		108/F	Cônica NPTF		1/16 ~ 2"

Macho para Tubo	Norma	Ref.	Tipo de Rosca	Especificação	Diâmetro Standard
       	BS	109/B	Whitworth Cilíndrica BSP.Pl (Rp)	Macho para tubo fabricado em aço rápido retificado, com rosca paralela. Com cobertura de TiN.	1/8 ~ 2"